


Installation and Operation Manual

LED water proof light

FW06S01, FW12S02, FW15S03

Dimensions in mm

Modell	A	B	C	D
FW06S01	600	68	80	320±50
FW12S02	1200	68	80	800±100
FW15S03	1500	68	80	1100±100



Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions should be properly preserved for future reference.

Technical Information:

Data \ Item	FW06S01	FW12S02	FW15S03
rated Voltage	220-240V ~ 50/60Hz		
adjustable power	9W/18W	18W/24W/30W/36W	24W/30W/36W/48W
luminous flux	150lm / Watt		
protection	IP65		
3CCT	3000K / 4000K / 6500K		
protection class	I		
operating temperature	-25°C ~ +45°C		

Safety notice:

1. Use H07RN-F, 3x1.5mm² rubber cable.
2. Luminaire should be installed by authorized electrician only acc. to national wiring rules.
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
3. The power supply must be deactivated prior to assembly, maintenance, exchanging the bulb or cleaning processes. Remove the fuse or switch the fuse to OFF and secure from reactivation.
4. Screw the gland.
5. Connect brown wire (L) to terminal L, blue wire (N) to terminal N, connect the grounding wire and green/yellow fixture wire.
6. terminal box installed back, the terminal box must be installed the correct position.


Installations- und Bedienungsanleitung

LED wasserdichte Wannenleuchte

FW06S01, FW12S02, FW15S03

Abmessung in mm

Modell	A	B	C	D
FW06S01	600	68	80	320±50
FW12S02	1200	68	80	800±100
FW15S03	1500	68	80	1100±100



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass die Montage korrekt durchgeführt wird. Diese Anweisungen sollten für zukünftige Referenz ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

Technische Informationen:

Data \ Type	FW06S01	FW12S02	FW15S03
Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz		
Einstellbare Leistung	9W/18W	18W/24W/30W/36W	24W/30W/36W/48W
Lichtstrom	150lm / Watt		
IP Schutzklasse	IP65		
3CCT	3000K / 4000K / 6500K		
Schutzklasse	I		
Betriebstemperatur	-25°C ~ +45°C		

Sicherheitshinweis:

1. Gummikabel H07RN-F, 3 × 1,5 mm² verwenden.
2. Installation nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft gemäß nationalen Vorschriften.
Beschädigte Anschlussleitungen dürfen nur vom Hersteller oder Fachpersonal ersetzt werden.
3. Vor Montage, Wartung, Austausch des Leuchtmittels oder Reinigung: Strom abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Kabelverschraubung festziehen.
5. Anschluss: Braun (L) an Klemme L, Blau (N) an Klemme N, Schutzleiter an Grün/Gelb.
6. Anschlussdose korrekt einsetzen und befestigen.