

Produktdatenblatt

GU10 50W Bodeneinbaustrahler

Anwendungsgebiete

Wegbeleuchtung

Baumbelichtung



Eigenschaften & Vorteile

Dimmbar

Befahrbar

Schwenkbar

Hinweis:

Der Strahler ist durchschleiffähig.

Er besitzt einen Stromeingang- und ausgang.

Technische Daten

Elektrisch

Max. Leistungsaufnahme in W	50
Max. Eingangsspannung in V	220-240
Frequenz	50/60
Schutzklasse	IP67

Sonstiges

Bodeneinbaustrahler, wasserdicht, schwenkbar.

Aluminium-Druckgussgehäuse mit Edelstahlabdeckung.

Kunststoffbodeneinbaugehäuse mit Kabel Ein- und Ausgang zum Durchschleifen.

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
Dimmbar	Ja

Sonstige Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GU10
Gehäusematerial	Edelstahl Kunststoff Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl / Blau
Energieeffizienzklasse	A-E
Abmessungen in mm	188 x 145 x 160
Kabeldurchlassdurchmesser in cm	1,4
Verschraubungsgröße (vom Gewinde) in cm	2
Bauform	Bodeneinbaustrahler
Bestellnummer	200002
EAN Code	4260452133695
Zolltarifnummer	8536 5080 990

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	1600
Verpackungsgewicht in g	1755
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	215 x 180 x 180
Menge Masterbox	8
Abmessungen Masterbox	380 x 380 x 460
Gewicht Masterbox in kg	15,5
CBM Masterbox m ³	0,066