

Produktdatenblatt

Design LED Fluter 50W 6500K Kaltweiß

Anwendungsgebiete

Spotbeleuchtung
Hotels & Gastronomie
Shops & Galerien
Outdoor
Schaufenster
Bühne



Eigenschaften & Vorteile

Hohe Energieeinsparungen
Optimales Wärmemanagement
Lange Lebensdauer
Quecksilberfrei

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	50
Eingangsspannung in V	220-240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Schutzklasse	IP65
Nennlebensdauer in h	30.000
Anzahl Schaltzyklen	50.000

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4000
Farbtemperatur in Kelvin	6500
Bezeichnung Lichtfarbe	Kaltweiß
Lumen pro Watt	~80
Farbwiedergabeindex Ra	>70

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	110
Aufwärmzeit (95 %) in s	<1
Startzeit in s	<1
Dimmbar	Nein

Sonstige Produktdaten

Bauform	Fluter
Quecksilbergehalt in %	0,0
Quecksilberfrei	Ja
Arbeitstemperatur °C	-40 bis -50
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Abmessungen in mm	270 x 44 x 231
Bestellnummer	65FL02
EAN Code	4260272177145

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	1620
Verpackungsgewicht in g	1840
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE	320 x 87 x 280
Menge Masterbox	8
Abmessungen Masterbox	570 x 330 x 375
Gewicht Masterbox in kg	15
CBM Masterbox	0,0705
Zolltarifnummer	9405 4010