

Produktdatenblatt

LED SMD Fluter 70W

Anwendungsgebiete

Spotbeleuchtung
Hotels & Gastronomie
Shops & Galerien
Outdoor
Schaufenster
Bühne



Eigenschaften & Vorteile

Hohe Energieeinsparungen
Optimales Wärmemanagement
Lange Lebensdauer
Quecksilberfrei

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	70
Eingangsspannung in V	220-240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Schutzklasse	IP65
Nennlebensdauer in h	35.000
Anzahl Schaltzyklen	35.000

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4900
Farbtemperatur in Kelvin	6500
Bezeichnung Lichtfarbe	kaltweiß
Lumen pro Watt	70
Farbwiedergabeindex Ra	>70

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
Aufwärmzeit (95 %) in s	<1
Startzeit in s	<1
Dimmbar	Nein

Sonstige Produktdaten

Bauform	Fluter
Quecksilbergehalt in %	0,0
Quecksilberfrei	Ja
Arbeitstemperatur °C	-30 bis -45
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Abmessungen in mm	277 x 53 x 231
Bestellnummer	65FL15W
EAN Code	4251351802508

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	2145
Verpackungsgewicht in g	2335
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE	290 x 65 x 260
Menge Masterbox	4
Abmessungen Masterbox	305 x 280 x 280
Gewicht Masterbox in kg	9,6
CBM Masterbox	0,024
Zolltarifnummer	9405 4010