

## Produktdatenblatt

### Product Data Sheet

LED Leuchtmittel G9 4,5W = 40W 450lm Kaltweiß 6500K Tageslicht



## Basis Daten

### Base Data

Artikelnummer <i>Articlenumber</i>	65G905
Hersteller <i>Manufacturer</i>	LEDmaxx
Marke <i>Brand</i>	LEDmaxx
IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	IP20

## Elektrische Daten

### Electrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	4,5
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 - 240
Betriebsfrequenz in HZ <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20 ... +40

## Photometrische Daten

### Photometrical Data

Maximale Leistung in W <i>Maximum wattage in W</i>	4,5
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	4,5
Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	450
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	450
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	25000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	25000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	12500
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Tageslichtweiß <i>Daylight White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	6500
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	>80
Farbconsistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 1
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 0,5
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficency class</i>	A+

Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
----------------------------	-------------------

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	16
Länge in mm <i>Length in mm</i>	60
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	12

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm<sup>3</sup>)</i>
65G905	4251351804717	1	22 x 22 x 68	15	0,03
65G905	4251351804717	500	370 x 215 x 235	7900	18,69