

## Produktdatenblatt

### Textilkabel Silber

#### Anwendungsgebiete

Anschlussleitung

Pendelleitung



#### Eigenschaften & Vorteile

Leuchten

Geräte

### Technische Daten

Kabel Typ	H03VV-F	Isolierung Litze nach VDE	0207 Teil 4	Kabellänge auf Rolle in m	250
Litzen Anzahl	3	Aderkennung nach VDE	0293	Mindestbiegeradius	7,5*
Litzen – $\varnothing$ in mm <sup>2</sup>	0,75	Außenmantel Leitung	PVC	Temperaturbereich °	
Anzahl Litzen	3	Farbe Textilummantelung	Silber	fest verlegt bis +70	-40
Aufbau Litze nach VDE	0295	Leitung – $\varnothing$ komplett in mm <sup>2</sup>	8	beweglich bis +70	-5

### Sonstige Produktdaten

Eingearbeitete Zugentlassung	300V	Verpackungsart	Auf Rolle / Lose
Kabelfarben nach VDE 0281	CE	Nettogewicht in g pro m	40
Bestellnummer	991002	Verpackungsgewicht in g pro m	40
EAN Code	4260452135750	Verpackungseinheit in m	1 – 250
Zolltarifnummer	8544 4995	Menge Masterbox	250
		Abmessungen Masterbox in mm	310 x 310 x 210
		Gewicht Masterbox in kg	10,5
		CBM Masterbox	0,0202