

Produktdatenblatt

Textilkabel gedreht Silber

Anwendungsgebiete

Anschlussleitung

Pendelleitung



Eigenschaften & Vorteile

Leuchten

Geräte

Technische Daten

Kabel Typ	H03VV-F	Isolierung Litze nach VDE	0207 Teil 4	Kabellänge auf Rolle in m	355
Litzen Anzahl	2	Aderkennung nach VDE	0293	Mindestbiegeradius	7,5*
Litzen – ø in mm ²	0,75	Außenmantel Leitung	Textilgeflecht gedreht	Temperaturbereich °	
Aufbau Litze nach VDE	0295	Farbe Textilmantelung	Silber	fest verlegt bis +70	-40
		Leitung – ø komplett in mm ²	5	beweglich bis +70	-5

Sonstige Produktdaten

Eingearbeitete Zugentlassung	300V	Verpackungsart	Auf Rolle / Lose
Kabelfarben nach VDE 0281	CE	Nettogewicht in g pro m	30
Bestellnummer	991103	Verpackungsgewicht in g pro m	30
EAN Code	4260452135842	Verpackungseinheit in m	1 – 355
Zolltarifnummer	8544 4995	Menge Masterbox	355
		Abmessungen Masterbox in mm	310 x 310 x 210
		Gewicht Masterbox in kg	11,2
		CBM Masterbox	0,0202