

Produktdatenblatt

Boden-und Wand Einbausteckdosen mit versenkbarer Flügelöffnung

Anwendungsgebiete

Hotel / Gastronomie

Büro

Wohnräume





Eigenschaften & Vorteile

Hochwertige, schwere Ausführung

Mit Estrichdose

Überfahrbar



Technische Daten

Elektrisch

Max. Leistungsaufnahme in W	3600
Max. Eingangsspannung in V	230
Frequenz	50/60
Schutzklasse	IP20
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	2
Anzahl RJ45-Anschlüsse	1

Sonstiges

Boden- / Wand -Einbaudose CAT5 mit selbstschließendem
 Staubschutzdeckel bestückt.
 2 x Schuko Dose mit Kindersicherung
 Verzinkte Einbaudose
 Abdeckung Alu-Guss/geschliffen
 Überfahrbar
 Mit Steckanschluß 1-2,5 mm²

Sicherheitshinweise

Die Bodendose ist mit allen Bauteilen einschließlich dem Berührungsschutz gemäß VDE 0602 und entsprechend der geltenden Montagerichtlinien der Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG von Fachkräften zu montieren. Dose ausschließlich für trockene überwiegend staubfreie Räume (KI. IP20) zu verwenden.

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Datenanschluss	2 x RJ45
Montageart	geschraubt
Bestellnummer	ALU1X2S
EAN Code	4260452133299
Zolltarifnummer	8536 6990 99

Verpackungsart	Retail / farbige Box
Nettogewicht in g	1140
Verpackungseinheit	1
Abmessung Verpackungseinheit in mm	160 x 152 x 96
Menge Masterbox	12
Abmessungen Masterbox in mm	490 x 320 x 220
Gewicht Masterbox in kg	15
CBM Masterbox	0,035