

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

LED Feuchtraum Wannenleuchte 120cm 1x Röhre mit Leuchtmittel 4000K mit Sensor



Basis Daten

Base Data

Artikelnummer Articlenumber	FW121S
Hersteller Manufacturer	LEDmaxx
Marke Brand	LEDmaxx
Gehäusematerial Housing material	PC+PC
Material der Clips <i>Material of the clips</i>	Edelstahl <i>stainless steel</i>
Material der Leuchtmittel <i>Material of the Lighting Source</i>	Glas <i>Glass</i>
Schutzglas <i>Protective glass</i>	Nein <i>No</i>
Anzahl der Leuchtmittel <i>Number of Lighting Sources</i>	2
Austauschbare Leuchtmittel <i>Replaceable Lighting Source</i>	Ja <i>Yes</i>

IP-Schutzklasse <i>IP Protection Class</i>	65
IK-Code <i>IK code</i>	IK10
Schutzart <i>Appliance class</i>	II
Durchgangsverdrahtet <i>Through-wireable</i>	Ja Yes
Leitungskabel <i>Cable</i>	5 x 1,5 mm ²
Sockel <i>Socket</i>	G13
Sensortyp <i>Type of sensor</i>	Mikrowellen Bewegungsmelder; DIP-Schalter <i>Motion Detector; Dip Switch</i>

Elektrische Daten

Electrical Data

Betriebsspannung in V <i>Working voltage in V</i>	220 – 240 AC
Betriebsfrequenz in Hz <i>Operating frequency in Hz</i>	50/60
Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	18
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	18
Maximale Schaltleistung in LED Betrieb in W <i>Switching capacity when used with LED Lamps in W</i>	400
Betriebstemperatur in °C <i>Working temperature in °C</i>	-20 ... +40
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	A+
Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	18 kWh/1000h
Netzleistungsfactor <i>Power factor</i>	0,5

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lm <i>Rated Luminous Flux in lm</i>	1800
Nennlichtstrom in lm <i>Nominal Luminous Flux in lm</i>	1800
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lamp lifespan in h</i>	20000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lamp lifespan in h</i>	20000
Lichtstromerhalt nach 2000 Stunden in % <i>Lumen remains at end of lifespan in %</i>	96
Lichtstromerhalt nach Lebensdauerende in % <i>Lumen remains at the end of lifespan in %</i>	70
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	100000
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color Temperature (description)</i>	Neutralweiß <i>Neutral White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color Temperature in K</i>	4000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Farbconstistenzlevel <i>Level of Color Consistance</i>	6
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 0,5
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	0,2
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>
Bemessungshalbswertswinkel in ° <i>Rated Beam Angle in °</i>	130

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Länge in mm <i>Length in mm</i>	1260
Breite in mm <i>Width in mm</i>	73
Höhe in mm <i>Height in mm</i>	75
Nettogewicht in g <i>Net. Weight in g</i>	

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
FW121S	4251351806100	1	1250 x 75 x 75	1050	7,03
FW121S	4251351806100	9	1300 x 250 x 220	13950	78,0