

## Produktdatenblatt

### Product Data Sheet

**LED Kupferkabel Tropfen 1W = 7W 30lm E27 klar extra warmweiß 2200-2400K**



## Elektrische Daten

### Electrical Data

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsleistung in W<br><i>Rated wattage in W</i> | 1         |
| Nennleistung in W<br><i>Nominal wattage in W</i>     | 1         |
| Nennspannung in V<br><i>Nominal voltage in V</i>     | 220 – 240 |
| Betriebsfrequenz<br><i>Operating frequency</i>       | 50/60     |
| Netzleistungsfactor<br><i>Power factor</i>           | 0,4       |

## Photometrische Daten

### Photometrical Data

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bemessungslichtstrom in lumen<br><i>Rated wattage in lumen</i>     | 30                                        |
| Nennlichtstrom in lumen<br><i>Nominal wattage in lumen</i>         | 30                                        |
| Nennlichtstärke in cd<br><i>Luminous Intensity</i>                 |                                           |
| Bemessungshalbwertswinkel<br><i>Rated Beam Angle</i>               | 300                                       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)<br><i>Color temperature (description)</i> | Extra Warmweiß<br><i>Extra Warm White</i> |
| Farbtemperatur in K<br><i>Color temperature in K</i>               | 2200                                      |
| Farbwiedergabeindex Ra<br><i>Color rendering index Ra</i>          | > 70                                      |
| Farbkonsistenzlevel<br><i>Level of Color consistency</i>           | -                                         |
| Aufwärmzeit (60%) in s<br><i>Warm-up time (60%) in s</i>           | -                                         |
| Startzeit in s<br><i>Starting time in s</i>                        | -                                         |
| Dimmbar<br><i>Dimmable</i>                                         | Nein<br><i>No</i>                         |

## Produkt Ausführung

### Product Specification

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Sockel<br><i>Socket</i>                                   | E27                  |
| Quecksilbergehalt in mg<br><i>Mercury content in mg</i>   | 0,00                 |
| Quecksilberfrei<br><i>Mercury-Free</i>                    | Ja<br><i>Yes</i>     |
| Bauform<br><i>Model</i>                                   | klar<br><i>clear</i> |
| Bemessungslebensdauer in h<br><i>Rated lifespan in h</i>  | 25000                |
| Nennlebensdauer in h<br><i>Nominal lifespan in h</i>      | 25000                |
| Anzahl der Schaltzyklen<br><i>Number of switch cycles</i> | 15000                |

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lichtstromerhalt nach 2000 Stunden in %<br><i>Lumen remains at end of lifespan in %</i> | 93                |
| Temperatur und Betriebsbedingungen<br><i>Working temperature and conditions</i>         | -20 °C bis +40 °C |

## Zertifikate und Standarts

### Certificates and Standards

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse<br><i>Energy efficiency class</i> | -           |
| Energieverbrauch<br><i>Energy consumption</i>            | 1 kWh/1000h |

## Abmessungen und Gewicht

### Dimension and Weight

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Kolbenform<br><i>Bulb shape</i>            | Tropfen<br><i>Drop</i> |
| Durchmesser in mm<br><i>Diameter in mm</i> | 44                     |
| Länge in mm<br><i>Length in mm</i>         | 70                     |
| Gewicht in g<br><i>Weight in g</i>         | 19                     |

## Bestellungen und Verpackungsinformation

### Ordering and Packaging Information

| Artikelnummer<br><i>Article number</i> | EAN<br><i>Barcode</i> | Stück<br><i>Pieces/</i> | Abmessungen<br><i>Dimension (in mm)</i> | Gewicht<br><i>Weight gross (in g)</i> | Volumen<br><i>Volume (in dm³)</i> |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| G45KK1W                                | 4251351802157         | 1                       | 45 x 45 x 75                            | 25                                    | 0,15                              |
| G45KK1W                                | 4251351802157         | 100                     | 475 x 240 x 175                         | 2900                                  | 19,95                             |