

Produktdatenblatt

LEDconnect Unterbauleuchte 150mm 2,5W DC24V 2700K

Anwendungsgebiete

Küche
Schränke



Eigenschaften & Vorteile

Perfekte Lichtverteilung
Einfache Installation
Superschlankes Design
Vielfältiges Zubehör
Flexibel einsetzbar

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	2,5 / 5 / 9 / 14 /15 /16
Eingangsspannung in V	24
Schutzklasse	IP20
Nennlebensdauer in h	40.000
Anzahl Schaltzyklen	40.000
Abstrahlwinkel in °	100

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	160 - 1200
Farbtemperatur in Kelvin	2700 - 6000
LED type SMD	4014
Lumen pro Watt	60 - 70
Farbwiedergabeindex Ra	>82
Dimmbar	Ja

Sonstige Produktdaten

Bestellnummer / EAN Code	LCL015 4251351801235
Bestellnummer / EAN Code	LCL030 4251351801242
Bestellnummer / EAN Code	LCL060 4251351801259
Bestellnummer / EAN Code	LCL090 4251351801266
Bestellnummer / EAN Code	LCL100 4251351801273
Bestellnummer / EAN Code	LCL120 4251351801280
Produktgröße in mm	150 / 1200 x 18 x 8

Verpackungsart	Kunststoffröhre	
Nettogewicht in g	LCL015/24g	LCL090/145g
	LCL030/51g	LCL100/166g
	LCL060/94g	LCL120/195g
Verpackungsgewicht in g	LCL015/63g	LCL090/194g
	LCL030/72g	LCL100/218g
	LCL060/128g	LCL120/254g
Verpackungseinheit	1	
Zolltarifnummer		