

Produktdatenblatt**Product Data Sheet****LED Tropfen 0,8W 50lm 3000K opal Sockel vollvergossen****Elektrische Daten****Electrical Data**

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	0,8
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	0,8
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 – 240
Betriebsfrequenz <i>Operating frequency</i>	50/60

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lumen <i>Rated wattage in lumen</i>	50
Nennlichtstrom in lumen <i>Nominal wattage in lumen</i>	50
Bemessungshalbwertswinkel <i>Rated Beam Angle</i>	300
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color temperature (description)</i>	Warmweiß <i>Warm White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color temperature in K</i>	3000
Farbwiedergabeindex Ra <i>Color rendering index Ra</i>	> 80
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>

Produkt Ausführung

Product Specification

Sockel <i>Socket</i>	E27
Quecksilbergehalt in mg <i>Mercury content in mg</i>	0,00
Quecksilberfrei <i>Mercury-Free</i>	Ja <i>Yes</i>
Bauform <i>Model</i>	Opal
Bemessungslebensdauer in h <i>Rated lifespan in h</i>	25000
Nennlebensdauer in h <i>Nominal lifespan in h</i>	25000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	12500
Temperatur und Betriebsbedingungen <i>Working temperature and conditions</i>	-20 °C bis +40 °C

Zertifikate und Standarts

Certificates and Standards

Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	/
Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	1 kWh/1000h

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Kolbenform <i>Bulb shape</i>	Tropfen <i>Drop</i>
Durchmesser in mm <i>Diameter in mm</i>	45
Länge in mm <i>Length in mm</i>	69
Gewicht in g <i>Weight in g</i>	15

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces/</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in g)</i>	Volumen <i>Volume (in dm³)</i>
P300OP	4260452135620	1	45 x 45 x 75	22	0,15
P300OP	4260452135620	100	475 x 240 x 175	2800	22,81