

Produktdatenblatt

Wand -/ Deckenleuchte 12W 3000K

Anwendungsgebiete

Direkte u. indirekte Beleuchtung in
Wohnräumen

Hotelzimmer

Büroräume

Rezeption



Eigenschaften & Vorteile

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	12
Eingangsspannung in V	220-240
Netzfrequenz in Hz	50
Nennlebensdauer in h	30.000
Anzahl Schaltzyklen	30.000
Schutzart	IP20

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	780
Farbtemperatur in Kelvin	3000
Bezeichnung Lichtfarbe	Warm weiß
Lumen pro Watt	65
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	100
Aufwärmzeit (60 %) in s	0,5
Startzeit in s	0,5

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Korpus	Aluminium
Quecksilbergehalt in %	0,0
Produktmaße in mm	170 x 170 x 40
Energieeffizienzklasse	A
Bestellnummer	PAE012
EAN Code	4260452135422

Verpackungsart	Retail/farbige Box
Nettogewicht in g	450
Verpackungsgewicht in g	505
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	175 x 175 x 45
Menge Masterbox	30
Abmessungen Masterbox in mm	555 x 220 x 375
Gewicht Masterbox in kg	15,8
CBM Masterbox m ³	0,046
Zolltarifnummer	9405 1098 90