

Produktdatenblatt

LED Panel Ultra Slim

Anwendungsgebiete


Direkte u. indirekte Beleuchtung in Wohnräumen

Hotelzimmer

Büroräume

Rezeption

Flur



Eigenschaften & Vorteile

LED Ersatz f. konventionelle Tischleuchten

Farbtemperatur einstellbar

Hohe Energieeinsparungen

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

Dimmbar

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	54
Eingangsspannung in V	110-240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Nennlebensdauer in h	30.000
Anzahl Schaltzyklen	100.000
Schutzart	IP20

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4600
Farbtemperatur in Kelvin	3000
Bezeichnung Lichtfarbe	Warmweiß
Lumen pro Watt	~85
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
Aufwärmzeit (60 %) in s	<0,3
Startzeit in s	<0,3
Dimmbar	Ja

Sonstige Produktdaten

Gehäusematerial	Aluminium 6063-T5
Abdeckungsmaterial	Acrylglas
Quecksilbergehalt in %	0,0
Energieeffizienzklasse	A+
Bestellnummer	PE6253
EAN Code	4260452136153

Verpackungsart	Retail/farbige Box
Nettogewicht in g	4400
Verpackungsgewicht in g	5700
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	720 x 650 x 40
Menge Masterbox	5
Abmessungen Masterbox	740 x 670 x 220
Gewicht Masterbox in kg	28,5
CBM Masterbox	0,1091
Zolltarifnummer	94051 0989