


Produktdatenblatt

LED Panel 62x62 40W 4600lm 4000K neutralweiß

Anwendungsgebiete

Hotels & Gastronomie

Shops & Galerien



Eigenschaften & Vorteile

Hohe Energieeinsparungen

Optimales Wärmemanagement

Lange Lebensdauer

Quecksilberfrei

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	40
Eingangsspannung AC in V	220 - 240
Netzfrequenz in Hz	50/60
Nennlebensdauer in h	50.000
Betriebstemperatur in °C	-20 bis +60

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4.600
Bezeichnung Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtfarbe in K	4.000
Lumen pro Watt	115
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Blendwert UGR	<19

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	120
---------------------	-----

Sonstige Produktdaten

Quecksilbergehalt in g	0,00
Quecksilberfrei	Ja
Seitenmaße in mm	620 x 620
Höhe in mm	11,3
Energieverbrauch in kWh/1000h	40
Schutzart	IP41
Bestellnummer	PE62UGR01
EAN Code	4251351803338
Zolltarifnummer	94051098

Verpackungsart	Retail / Farbige Box
Nettogewicht in g	
Verpackungsgewicht in g	
Verpackungseinheit	
Abmessungen VPE in mm	
Menge Masterbox	
Abmessungen Masterbox in mm	
Gewicht Masterbox in kg	
CBM Masterbox in m ³	