

Produktdatenblatt

Product Data Sheet

LED Rentier mit Schlitten 11m Lichtschlauch



Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung in W <i>Rated wattage in W</i>	9
Nennleistung in W <i>Nominal wattage in W</i>	9
Nennspannung in V <i>Nominal voltage in V</i>	220 – 240
Betriebsfrequenz <i>Operating frequency</i>	50/60

Photometrische Daten

Photometrical Data

Bemessungslichtstrom in lumen <i>Rated wattage in lumen</i>	528
Nennlichtstrom in lumen <i>Nominal wattage in lumen</i>	528
Bemessungshalbwertswinkel <i>Rated Beam Angle</i>	300
Lichtfarbe (Bezeichnung) <i>Color temperature (description)</i>	Warmweiß <i>Warm White</i>
Farbtemperatur in K <i>Color temperature in K</i>	2400
Aufwärmzeit (60%) in s <i>Warm-up time (60%) in s</i>	< 0,5
Startzeit in s <i>Starting time in s</i>	< 0,5
Dimmbar <i>Dimmable</i>	Nein <i>No</i>

Produkt Ausführung

Product Specification

Sockel <i>Socket</i>	-
Quecksilbergehalt in mg <i>Mercury content in mg</i>	0,00
Quecksilberfrei <i>Mercury-Free</i>	Ja <i>Yes</i>
Bemessungslebensdauer in Stunden <i>Rated lifespan in hours</i>	15000
Nennlebensdauer in Stunden <i>Nominal lifespan in hours</i>	15000
Anzahl der Schaltzyklen <i>Number of switch cycles</i>	-

Lichtstromerhalt nach 2000 Stunden in % <i>Lumen remains at end of lifespan in %</i>	90
Temperatur und Betriebsbedingungen <i>Working temperature and conditions</i>	-20 °C bis +40°C
Schutzklasse <i>Protection Class</i>	IP44

Zertifikate und Standarts

Certificates and Standards

Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>	A
Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	9 kWh/1000h

Abmessungen und Gewicht

Dimension and Weight

Kolbenform <i>Bulb shape</i>	-
Produktabmessungen in mm <i>Product Dimmension in mm</i>	1400 x 660 x 230
Gewicht in g <i>Weight in g</i>	2000

Bestellungen und Verpackungsinformation

Ordering and Packaging Information

Artikelnummer <i>Article number</i>	EAN <i>Barcode</i>	Stück <i>Pieces/mastercarton</i>	Abmessungen <i>Dimension (in mm)</i>	Gewicht <i>Weight gross (in kg)</i>	Volumen <i>Volume</i>
WRT001	4260452135484	1	235 x 450 x 390	2,7	41,24 dm ³