Produktdatenblatt

LED RGB Wallwasher Fassadenbeleuchtung 56W IP66 DMX Steuerung 60°

Anwendungsgebiete

Fassadenbeleuchtung

Eigenschaften & Vorteile

Steuerung 60°

LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
97353 Wiesentheid

Technische Daten

Elektrisch

Nennleistung in W	165
LEDs Anzahl (3 in 1)	12
Eingangsspannung in V	170 - 265
Netzfrequenz in Hz	50/60
Nennlebensdauer in h	25.000
Anzahl Schaltzyklen	25.000
Schutzart	IP66 IP67

Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	4150
Lumen pro Watt	~26
Intensität (cd)	3200
Leistungsfaktor	0.6

Lichttechnisch

Abstrahlwinkel in °	60
Schnittstelle in DMX	512
DMX Steuerkanäle	7CHs

Sonstige Produktdaten

Gehäusefarbe	Silber / Schwarz
Material Korpus	Aluminium
Umgebungstemperatur	-35 bis ~+45
Produktmaße in mm	600 x 250 x 200
Energieeffizienzklasse	A+
Bestellnummer	WW165W
EAN Code	4260452135941

Verpackungsart	Retail/farbige Box
Nettogewicht in g	10700
Verpackungsgewicht in g	11000
Verpackungseinheit	1
Abmessungen VPE in mm	745 x 320 x 360
CBM Masterbox	0,086
Zolltarifnummer	9405 4099